

## COMMUNIQUE

---

### **Le Port de Dieppe poursuit sa modernisation et met en service une nouvelle grue pour les opérations de relevage de vrac, ferraille et de manutention sur l'ensemble des quais du bassin de commerce**

Le Syndicat Mixte du Port de Dieppe a fait l'acquisition d'une pelle industrielle de relevage sur pneumatiques adaptée à la logistique portuaire moderne. Polyvalente et performante, la MHL 360E, fabriquée par l'entreprise TERREX FUCHS, permet d'assurer toutes les interventions sur le port de commerce. Un atout supplémentaire dans l'offre commerciale proposée par le Port de Dieppe.

**Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, président de la Région Haute-Normandie et du Syndicat Mixte du Port de Dieppe :** « *La mise en service sur le Port de Dieppe d'une pelle de relevage performante constitue un engagement concret du Syndicat Mixte en faveur du développement du commerce maritime. La modernisation de l'outillage est un signal fort en direction de la communauté portuaire. L'engagement du Port et de la Région s'inscrit dans la durée. Plus de 60 M€ d'investissements seront réalisés dans le cadre du Programme Pluriannuel d'Investissement 2015-2020 pour mettre en œuvre les projets, développer les activités et renforcer l'attractivité du Port. C'est bon pour l'emploi dieppois.* »

La pelle de relevage MHL 360E pose de nouveaux jalons en matière de manutention moderne grâce à une hydraulique performante, rapide et précise et une cabine adaptée permettant à l'opérateur de garder une visibilité parfaite sur son périmètre de travail. La MHL 360E joue la carte de la complémentarité avec les grues mobiles « Caillard » (30 tonnes à 30 m), « Italgru » (37 tonnes à 30 m) et « Grove » (17 tonnes à 10 m) actuellement en service sur le Port.

Principales caractéristiques de la pelle de relevage :

**Fabricant :** TERREX FUCHS - **Modèle :** MHL 360E avec cabine montée sur bras télescopique - **Fournisseur :** CIMME ENVIRONNEMENT

**Usage :** relevage ferraille sur terre-plein et de vrac sec, manutention de petits colis.

**Dimensions :** flèche de 8,90 m et balancier de 7,00 m

**Portée maximum** : 18,00 m sous grappin et 17,00 m sous crochet.

**Hauteur maximum de levage** : 16,00 m à 5,00 m de l'axe de rotation.

**Capacité de levage** : 44,00 T à ses pieds et 4,80 T à 16,50 m de portée (5,00 m de hauteur).

**Equipements** : grappin 5 griffes demi-cœur de 0,800 m<sup>3</sup>, crochet de levage à rotation libre et attache rapide de capacité 10,00 T, aimant à suspension à chaînes avec attache rapide de diamètre 950 mm, benne de reprise de 2,625 m<sup>3</sup>.

**Coût** : 448 276,00 €HT